

Информация к продукту

Смазка цепи Дорожная

LAVR®

Описание

Бесцветная, липкая синтетическая смазка для быстродвижущихся цепей мототехники. Специально разработана для дорожных типов мотоциклов (без уплотнителей и с уплотнителями типа O-ring, X-ring, Z-ring), а также цепей картов. Увеличивает срок службы, уменьшая трение и не давая развиваться коррозии. После нанесения на цепи остается смазывающая пленка, стойкая к воздействию воды и растворов солей, независимо от нагрузок и скоростей эксплуатации. Обладает смазывающими и водоотталкивающими свойствами в широком диапазоне температур.

Свойства / характеристики

- Образует защитный слой, который исключает пересыхание резиновых уплотнителей
- Обладает водоотталкивающими свойствами
- Восстанавливает эластичность уплотнительных колец
- Уменьшает износ цепи и звездочек
- Для дорожных мотоциклов
- Не слетает с цепи
- Препятствует коррозии металлических деталей
- Смазывает механизмы цепи и трущиеся элементы
- Обладает повышенной устойчивостью к воздействию окружающей среды

Физико-химические свойства

Состав: вязкая прозрачная жидкость.

Сфера применения

Применяется для обработки цепей мотоцикла.

Применение

Перед обработкой цепь очистить от следов старой смазки и грязи с помощью Очистителя цепи Ln7701. Тщательно встряхнуть баллон перед использованием.

1. Нанести средство тонким слоем на внутреннюю часть цепи, медленно поворачивая колесо для максимального проникновения.
2. Дать средству высохнуть в течение 10 — 15 минут, после чего защитные свойства достигнут максиму-

ма. На поверхности останется прозрачная пленка.
3. Удалить излишки смазки ветошью.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C. Избегать попадания смазки на тормозные механизмы!

Меры предосторожности / хранение

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

520 мл аэрозольный баллон Art. Ln7704

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.